



Plateauweegschaal

Type: KPZ 2



Optie :



Statief als optie

- Mobiel inzetbaar
- Onderhoudsvrij
- Robuust
- Duurzaam
- Goede prijs/prestatie verhouding
- Diverse opties mogelijk !!

			Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option

Weegvermogens tot 6.000 kg.

Plateauweegschaal, type: KPZ 2



Zowel in geijkte als in ongeijkte uitvoering leverbaar

Volledig elektronisch, compact en degelijk.

De 4 weegcellen zijn beschermd tegen stof, vuil en water overeenkomstig de IP 67 norm.

Alle KPZ -indicatoren hebben een stof- en waterdicht toetsenbord.

Technische specificaties:

Plateauafmetingen tot 3 ton:

800 x 800 x h95 mm	1250 x 1250 x h95 mm
1000 x 1000 x h95 mm	1250 x 1500 x h95 mm
830 x 1000 x h95 mm	1500 x 1500 x h95 mm
1000 x 1250 x h95 mm	1500 x 2000 x h130 mm

Plateauafmetingen tot 6 ton:

1250 x 1500 x h165 mm
1500 x 1500 x h165 mm
1500 x 2000 x h165 mm

Andere afmetingen en capaciteiten op aanvraag leverbaar.

Gekalibreerd: "Niet voor handelsdoeleinden"	
Weegbereik	Indeling
500 kg	100 g
1000 kg	100/200 g
2000 kg	200/500 g
3000 kg	500/1000 g
6000 kg	1000/2000 g

Europees geijkt Klasse (II).	
Weegbereik	Indeling
600 kg	200 g
1500 kg	500 g
1200 kg	200/500 g
3000 kg	500/1000 g
6000 kg	2000 g

Constructie: Zwart gepoedercoat staal, (ook in gegalvaniseerde of roestvrijstalen uitvoering leverbaar).

Uitgerust met 4 DMS precisie weegcellen, nauwkeurigheidsklasse: 0,1 % vE.

Indicator aansluitkabel: 5 m lengte.

Indicator "Niet voor handelsdoeleinden", type; KPZ 52-8:

100 % tarra, negatief weergave, zelftest, automatische nulstelling, 230 Volt voeding.

Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.

Indicator, ijkwaardig, type; KPZ 52E-8:

100 % tarra, tarraweergave, tarrageheugen, automatische nulstelling, zelftest, 230 Volt voeding.

Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.

Opties: putrand, oprit, indicatorstatief, oplaadbare batterij, printers, RS-232 interface, schakelpunt, enz

De KPZ- weegschaal wordt standaard compleet met elektronische indicator geleverd.

Indien meer functionaliteiten gewenst zijn, kan als optie een andere indicator aangesloten worden.

De bijzonder lage constructie loont zich prima voor bovengrondse opstelling.

Door het gebruik van robuuste DMS-weegcellen zijn er geen aan slijtage onderhevige delen.

De KPZ 2 plateauweegschaal is uitgevoerd in een industriële, robuuste en stabiele staalconstructie.

Een vaste ondergrond en 230 Volt contactdoos zijn voldoende om te kunnen wegen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!

Bezoek onze website: www.DEVRY.be