

# Schaarpallethefwagen Type : KPZ 74

met ingebouwde weegschaal



Technische specificaties :

Draagvermogen :	1.000 kg
Hefhoogte ca. :	800 mm
Onderrijhoogte :	93 mm
Vorklengte :	1.300 mm
Vorkbreedte :	180 mm
Tussenruimte :	200 mm
Totale breedte :	560 mm

Andere hefvermogens, hefhoogten, vorklengtes etc. op aanvraag.

## Technische beschrijving :

**Indicator :** Type KPZ 52-7, met 25 mm hoge goed afleesbare LCD cijfers. Displayverlichting (3 varianten), grote en bedieningsvriendelijke toetsen, 100% tarreerbaar (ook meermaals tarreerbaar), nulstelling, twee grenswaarden, oplaadstatus controle. Symbolen in het display voor : Tarragewicht, nul-stelling, batterij opladen, gewicht stabiel, geheugen actief, grenswaarde controle – HIGH - OK – LOW -

**Stroomvoorziening :** 6V Accu, bedrijfsduur ca. 36 uren, oplaadtijd ca. 10 uren (s-nachts opladen). Oplaadapparaat standaard meegeleverd.

**Weegsysteem :** Het weegsysteem ( 4 DMS-weegsensoren) liggen in de nauwkeurigheidsklasse van 0,03% van het weegvermogen.

**Schaarpallethefwagen :** Draag- en hefkracht 1.000 kg, totale breedte: 560 mm, vorklengte 1.300 mm, onderrijhoogte ca. 93 mm, stuurwielen: rubber, Lastwielen: vulkolan. Stabiele en zeer robuuste, industriële gelakte staalconstructie, eigen gewicht: 120kg

**Opties Weegschaal:** Printer, barcode- en etikettenprinter, optellen, tellen, gekoppelde tweede stukstelweegschaal, RS232C interface, grenswaarde-relaisuitgang, Handmatige invoermogelijkheid voor: tarragewicht, artikelnummer, bedienernummer, klantnummer etc. IJkwaardig Klasse III, Ex-toelating, verwisselbare accu uitvoering

**Opties Schaarpallethefwagen:** Verzinkte uitvoering, gedeeltelijke- of volledige RVS-uitvoering, Stuurwielen van vulkolan, tandem-lastwielen, rem, andere vorkbreedtes, andere vorklengtes. Andere opties op aanvraag.

Technische wijzigingen voorbehouden.

